

| Produktlinie | X-Line ø 4,8 mm | Z-Line ø 5,8 mm | W-Line ø 6,8 mm |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Oberfläche | | | |
| Anordnung Abb. 1:1 | | | |
| Obturator- magnete für Acryl | | | |
| Aufbauhöhe REF | 2,5 mm V.00.01.X250 | 3,0 mm V.00.01.Z300 | 2,65 mm V.00.07.W265 |
| Obturator- magnete für Silikon | | | |
| Aufbauhöhe Ringdurchmesser REF | 2,5 mm ø 11,5 mm V.00.02.X250 | | 2,65 mm ø 14,0 mm V.00.06.W265 |
| Gegenmagnete für Acryl | | | |
| Aufbauhöhe REF | 2,65 mm U.00.01.X265R | 3,15 mm U.00.01.Z315 | |
| Gegenmagnete für Silikon | | | |
| Aufbauhöhe Ringdurchmesser REF | 2,65 mm ø 11,5 mm U.00.02.X265 | 3,15 mm ø 11,5 mm U.00.02.Z315 | |
| Gegenmagnete für Acryl mit Kragen | | | |
| Aufbauhöhe REF | 2,65 mm U.00.01.X265K | 3,15 mm U.00.01.Z315K | |
| Gegenmagnete für Silikon mit Kragen | | | |
| Aufbauhöhe Ringdurchmesser REF | 2,65 mm ø 11,5 mm U.00.02.X265K | 3,15 mm ø 11,5 mm U.00.02.Z315K | |

Alle Abbildungen sind im Maßstab 2:1.

